

СЛИМ П БЕЗКАРКАСНАЯ СИСТЕМА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ СТЕНЫ

из Альбома типовых технических решений
Техносонус и НИИСФ версия
ТС/01.2020/РД/С/Р4 тип ТС-2.6

ТОЛЩИНА
СИСТЕМЫ
34,5 мм



СНИЖЕНИЕ
ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 54-59 дБ

ДОБАВКА
ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 9-8 дБ



1. АКУСТИКГИПС (ГКЛЗ)

2. СОНОПЛАТ КОМБИ

3. ЛЕНТА СТОПЗВУК V100

ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ

Тонкая система для звукоизоляции межкомнатных стен и перегородок в квартирах, загородных домах и нежилых помещениях. Отличается быстрым и простым монтажом. Обеспечивает помещение акустическим комфортом благодаря ослаблению передачи бытового шума во всем слышимом диапазоне частот. Основным элементом системы является тяжелая комбинированная панель Соноплат Комби.

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Материал	Коэффициент на 1м² *
Панель Соноплат (SonoPlat) Комби (1,2м x 0,6м x 22мм) 0,72м²	1,4583
Герметик Сонетик (Sonetic) виброакустический 310мл	0,2500
Дюбель полимерный звукоизоляционный (6мм x 70мм) 100шт.	0,1700
Лента Вибродемпфирующая СтопЗвук V100 (30м x 100мм x 4мм)	0,0450
Лента Соноплат (SonoPlat) (40м x 50мм) без лого	0,0769
ГКЛЗ АкустикГипс (AcousticGyps) (2м x 1,2м x 12,5мм) 2,4м²	0,4583
Саморезы ТС-У 5x30 (300 шт.)	0,0540

*Коэффициенты несут рекомендательный характер, рассчитаны опытным путем.